



утюга, прикосновении к токоведущим частям утюга, шнуру питания с поврежденной изоляцией, при отсутствии защитного заземления (зануления);

- термические ожоги рук при неаккуратном использовании утюга, при прикосновении к нагретой металлической части утюга;
- ожоги паром при обильном смачивании ткани;
- физические и нервно-психические перегрузки.

**1.8. В целях выполнения требований охраны труда при работе с утюгом необходимо:**

- изучить техническую документацию изготовителя электрического утюга;
- знать устройство, принцип работы утюга;
- знать правила технического использования и эксплуатации утюга;
- соблюдать рекомендации организации-изготовителя электрического утюга;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием электрических утюгов;
- знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При неисправности электрического утюга, шнура питания сообщить непосредственному руководителю и не использовать утюг в работе до полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.

1.10. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим, полы гладкими и нескользкими. На рабочем месте с токопроводящим полом должен находиться диэлектрический коврик на полу.

1.11. Рабочая поверхность гладильного стола должна быть изготовлена из токонепроводящего материала. Установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов, систем отопления и других металлических конструкций запрещается. На них должны быть установлены ограждения.

1.12. Обязательно наличие надежного защитного заземления корпуса электроутюга.

1.13. Запрещается выполнять работы с электрическим утюгом, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.14. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции при работе с утюгом, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Перед началом работы с утюгом вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлаги рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками. Обувь должна быть удобной, подошва - нескользкой.

2.2. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи.

- 2.4. Произвести сквозное проветривание помещения для глажения, открыв окна и двери, или задействовать приточно-вытяжную вентиляцию.
- 2.5. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием электрического утюга и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.
- 2.6. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около гладильного стола.
- 2.7. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга.
- 2.8. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений электрического утюга, в исправном состоянии заземляющих устройств.
- 2.9. Визуально убедиться в отсутствии:
- повреждений розетки, штепсельной вилки, изоляции шнура питания утюга;
  - зажатий, защемлений шнура питания утюга;
  - загрязненности подошвы утюга.
- 2.10. Электрический утюг должен иметь исправные:
- устройство регулирования температуры и (или) отключения утюга от сети при превышении заданного значения температур (терморегулятор, термовыключатель, термоограничитель, реле максимального тока и др.);
  - световую сигнализацию (сигнальная лампочка), указывающую на включение и работу нагревательного элемента утюга;
  - устройство регулирования интенсивности парения и форсированного подпаривания (при наличии);
  - указатель уровня воды в резервуаре (при наличии).
- 2.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. В процессе работы с электроутюгом необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации-изготовителя утюга. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.
- 3.2. Использовать электроутюг в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.
- 3.3. Для исключения действия опасных и вредных факторов соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной и коллективной защиты, строго соблюдать требования по их применению.
- 3.4. После включения электроутюга убедиться в безопасной его работе (лампочка индикатора питания горит, нет посторонних звуков, ощущения запаха тлеющей изоляции электропроводки).
- 3.5. При работе с электрическим утюгом стоять на диэлектрическом коврике или деревянной решетке.
- 3.6. Отрегулировать температуру утюга с помощью регулятора температуры в соответствии с допустимой температурой глажения имеющегося типа ткани.
- 3.7. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
- 3.8. Для избегания ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно ткань водой.
- 3.9. Увлажнять ткань следует только пульверизатором.
- 3.10. Следить, чтобы токопроводящий шнур питания электроутюга был сухим.
- 3.11. Шнур питания электроутюга следует укреплять на кронштейне, расположенном над серединой гладильного стола, с исключением возможности механических повреждений. При этом длина электрического шнура питания обеспечивает свободное перемещение утюга по площади стола и провод не соприкасается с поверхностью стола.
- 3.12. Не допускать падение утюга, перекручивание шнура, образование на нем петель и узлов.

- 3.13. Быть внимательным при глажке, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
- 3.14. Следить за работой утюга в соответствии с заданной установкой терморегулятора, термовыключателя, термоограничителя или другого устройства, срабатывающего при достижении утюгом заданной температуры нагрева.
- 3.15. При кратковременных перерывах в работе ставить электрический утюг только на термоизоляционную подставку.
- 3.16. При использовании электрического утюга запрещается:
- включать в электросеть и отключать от неё утюг мокрыми руками;
  - оценивать работу и готовность утюга к глажке, прикасаясь руками к подошве утюга;
  - разбирать включенный в электросеть утюг и производить какой-либо его ремонт;
  - прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;
  - заземлять шнур питания;
  - располагать на шнуре питания утюг (даже выключенный) или иные предметы;
  - охлаждать утюг водой;
  - выполнять выключение утюга из розетки рывком за шнур питания.
- 3.17. Не загромождать гладильный стол и рабочее место, вовремя убирать выглаженные вещи, белье.
- 3.18. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда при работе с электрическим утюгом, санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.
- 3.19. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- 3.20. При перерыве в работе электроутюг отсоединить от электрической сети и установить на термоизоляционную подставку.
- 3.21. Не допускать к работе с электрическим утюгом посторонних и необученных лиц.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:
- поломка электрического утюга, вытекание воды;
  - ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности утюга, шнура питания, отсутствии заземления (зануления);
  - пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности утюга, не использования термоизоляционной подставки.
- 4.2. При вытекании воды из резервуара утюга отключить электроутюг от электрической сети и сообщить непосредственному руководителю.
- 4.3. При отсутствии нагрева утюга и (или) исчезновении напряжения, обнаружения неисправности, искрения, ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить электроутюг от электрической сети штепсельной вилкой и сообщить непосредственному руководителю.
- 4.4. При получении травмы прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь по номеру телефона 103, поставить в известность непосредственного руководителя.
- 4.5. При получении травмы иным лицом оказать ему первую помощь. Обратиться в медицинский пункт, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по номеру телефона 103 и сообщить о происшествии прямому руководителю.
- 4.6. В случае возникновения задымления или возгорания по возможности отключить утюг от электросети, вывести людей из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101 (112), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Произвести отключение утюга из электросети и установить его на термоизоляционную подставку.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать вещи, белье в места хранения.
- 5.3. Произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери, или задействовав приточно-вытяжную вентиляцию.
- 5.4. Дождаться полного остывания утюга, после чего убрать его в отведенное для хранения место. Закрыть окна, выключить вентиляцию.
- 5.5. Удостовериться в пожарной безопасности помещения.
- 5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.
- 5.7. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию смывающим средством.
- 5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.

*Инструкцию разработал:*

\_\_\_\_\_ /Е.А. Смирнова/